

LANZAMIENTO

SECTORIAL SIMÉTRICO

ANTENAS PUNTO-MULTIPUNTO

4.9 - 6.425 GHz



INCREÍBLE RANGO
EXTENDIDO



EXCELENTE RELACIÓN
SEÑAL-RUIDO



ESCASEZ DE LÓBULOS
SECUNDARIOS





DIAGRAMA SIMETRICO

Plano vertical que facilita el servicio también a los clientes cerca de la torre.



AJUSTE FÁCIL


Indicación de grúa en el producto para un ajuste rápido y conveniente de azimuth y elevación.




MONTAJE

Soporte preparado para la instalación de diferentes radios.


MODELOS



SH-5800-18-30-DP



SH-5800-13-60-DP



SH-5800-10-90-DP

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	SH-5800-18-30-DP	SH-5800-13-60-DP	SH-5800-10-90-DP
Ángulo de -6 dB	30°	60°	90°
Ganancia	18,8 dBi	13,6 dBi	10,9 dBi
Frecuencia	4,900 a 6,425 GHz	4,900 a 6,425 GHz	4,900 a 6,425 GHz
Polarización	Doble (V y H)	Doble (V y H)	Doble (V y H)
Relación frente-espalda	> 40 dB	> 40 dB	> 37 dB
Conexión	SMA hembra reverso o N hembra	SMA hembra reverso o N hembra	SMA hembra reverso o N hembra



www.ALGcom.com.br



+55 54 9 9141 0989



comercial1@algcom.com.br



comercial1.algcom